

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

---

**Nr. 4462500**

---

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **BOTAMENT® DF 9**

---

Verwendungszweck(e): Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Dispersionsprodukt für die  
Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen für den Außenbereich

---

Hersteller:

**BOTAMENT GmbH & Co.KG  
Am Kruppwald 1  
D - 46238 Bottrop**

---

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
System 3

---

Harmonisierte Norm:

14891:2012

---

Notifizierte Stelle(n):

MPA Braunschweig  
Kennnummer 0761

---


Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	System 3	14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>		
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	≥ 0,75 mm		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	NPD		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	NPD		
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20 °C)	NPD		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Oliver Wowra  
(Leitung Technik)



Bottrop, 05.03.18 .....